



CONTROL DE EROSIÓN Y REVEGETACIÓN DE TALUDES POR MEDIO DE LA TECNICA DE HIDROSIEMBRA.

Aplicación:

Revegetación de Taludes - Terraplenes.

Producto:

Mulch FGM- fibras de madera refinadas térmicamente Syntex .

Proyecto:

Ruta del sol sector 1.

Ubicación:

Guaduas-Pto Salgar (C/marca)

Área:

50.000 m2



PROBLEMA.

Erosión en los terraplenes que conforman la vía.



SOLUCION

Revegetalización con **Hidrosiembra Syntex** Mulch de fibras de madera.



APLICACIÓN.

Mulch, aglutinantes, semillas e hidrotenedores.



RESULTADO.

Control de erosión en Taludes-Terraplenes 100% vegetados.

HIDROSIEMBRA SYNTEX

- Técnica efectiva para el control de erosión y revegetación en áreas degradadas a causa de obras civiles como taludes, terraplenes, y zonas planas. (hasta 4000m2/día).

MULCH SYNTEX FGM

- Mulch compuesto de fibras de madera térmicamente estables el cual permite germinación de más del 99% y una efectividad en el control de la erosión para las variadas condiciones morfológicas de los suelos.

OBJETIVO

- Control de erosión y revegetación de terraplenes en la construcción de doble calzada en RUTA DEL SOL sector 1 utilizando Mulch SYNTEX de fibras de madera para aumentar rendimientos y efectividad en la cobertura vegetal.